

**R410A**

ACQ-20(H)E (compact)  
 ACQ-30(H)E  
 ACQ-36(H)E  
 ACQ-48(H)E  
 ACQ-60(H)E

Советуем ознакомиться:

напольно потолочные кондиционеры оптом;

условия оптовой поставки кондиционеров для дилеров.

Основные характеристики  
 Особенности

## Основные характеристики кассетных кондиционеров\*, \*\*


Модель	Ед. изм.	ACQ-20(H)E compact	ACQ-30(H)E	ACQ-36(H)E	ACQ-48(H)E	ACQ-60(H)E
<b>Производительность</b>						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/22000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/17.4
<b>Электропитание</b>						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380,50,3	380-415,50,3
<b>Потребляемая мощность</b>						
Охлаждение/обогрев	Вт	1947/(1891)	2921/2750	3754/3652	4880/4748	5694/5935
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	9.6/8.3	14.7/13.3	6.6/5.6	7.9/8.2	9.3/9.2
<b>Характеристики внутреннего блока</b>						
Производительность по воздуху	м³/ч	860/760/500	1327/1114/871	1545/1354/1187	1545/1354/1187	1800/1480/1280
Уровень шума	дБ(А)	35	42/40.5/39	44/42.5/41	44/42.5/41	47/44/43
Размеры ШхВхГ (корпус)	мм	570x570x260	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Вес нетто (корпус)	кг	19	24	28,5	28,5	32
<b>Характеристики наружного блока</b>						
Уровень шума	дБ(А)	54	55	57	59	59,3
Размеры ШхГхВ	мм	761x279x593	842x324x695	990x354x966	990x340x1167	900x340x1167
Вес нетто (корпус)	кг	39	51	85	94	97
<b>Соединительные трубопроводы</b>						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4(1/4")	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7(1/2")	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19

Модель	Ед. изм.	АСQ-21(Н)Е	АСQ-31(Н)Е	АСQ-38(Н)Е	АСQ-50(Н)Е	АСQ-62(Н)Е
<b>Производительность</b>						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/20000	28000/31000	36000/38000	48000/50000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.3/5.7	7.1/8.1	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/18.5
<b>Электропитание</b>						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3	380-415,50,3
<b>Потребляемая мощность</b>						
Охлаждение/обогрев	Вт	2000/1900	2620/2500	3600/3300	5200/4800	6500/5500
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	9.0/8.7	11.9/11.4	6.7/5.7	9.5/8.7	11.8/10.0
<b>Характеристики внутреннего блока</b>						
Производительность по воздуху	м³/ч	550/490/420	1180/1080/1000	1660/1570/1500	1660/1570/1500	1660/1570/1500
Уровень шума	дБ(А)	47/45/43	47/45/43	53/51/48	53/51/48	53/51/48
Размеры ШхВхГ (корпус)	мм	600x600x230	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Вес нетто (корпус)	кг	20	27	32	32	32
<b>Характеристики наружного блока</b>						
Уровень шума	дБ(А)	56	59	60	63	64
Размеры ШхГхВ	мм	820x320x540	1018x412x695	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
Вес нетто (корпус)	кг	40	59	90	112	123
<b>Соединительные трубопроводы</b>						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4(1/4")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7(1/2")	Ø15.9(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

\*\* Модели АСQ-21(Н)Е , АСQ-31(Н)Е, АСQ-38(Н)Е, АСQ-50(Н)Е, АСQ-62(Н)Е комплектуются проводным пультом ДУ.


### Особенности кассетных сплит-систем Jax



Дренажный насос (встроенный)



Трехмерный вентилятор, уменьшающий уровень шума внутреннего блока



Наиболее комфортное распределение потока воздуха в четырех направлениях



Свежий воздух делает жизнь здоровой и комфортабельной



Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail: **eco.reva@mail.ru**