



ACL-07 (H)E  
 ACL-09 (H)E  
 ACL-14 (H)E  
 ACL-20 (H)E  
 ACL-26 (H)E

**R410A**

Основные характеристики  
 Особенности  
 Каталоги

## Основные характеристики настенных сплит-систем серии LUXURY


Наименование блока			ACL-07HE	ACL-09HE	ACL-14HE	ACL-20HE	ACL-26HE	
Мощность	Охлаждение	Вт	2000	2500	3200	4800	7030	
	Обогрев	Вт	2000	2800	3250	5300	7400	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	765	880	1200	1590	2330	
	Обогрев	Вт	670	870	1050	1650	2300	
Годовое потребление энергии	Охлаждение	кВт./г.	382.5	440	600	795	1165	
	Обогрев	кВт./г.	335	435	525	825	1150	
EER		Вт/Вт	2.61	2.84	2.67	3.02	3.02	
COP		Вт/Вт	2.99	3.22	3.10	3.21	3.22	
Класс энергосбережения	Охлаждение		A	A	A	A	A	
	Обогрев		A	A	A	A	A	
Рабочий ток	Охлаждение	A	3.6	4.0	5.5	7.2	10.6	
	Обогрев	A	3.2	3.9	5.0	7.8	10.5	
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха	Охлаждение	°C	21-32°C(внутри)/18-23°C(снаружи)					10-27°C
	Обогрев	°C	10-27°C(внутри)/-7-24°C(снаружи)					
Электропитание		Ф/В/Гц	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	
Расход воздуха		м3/ч	400	450	500	700	1100	
Уровень шума внутреннего блока (высокий/средний/низкий/тихий)		дБ/(А)	39/37/34/30	39/37/34/31	40/37/34/32	44/42/38/34	48/45/41/36	
Диаметр жидкостной трубы		мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	

Наименование блока		ACL-07HE	ACL-09HE	ACL-14HE	ACL-20HE	ACL-26HE
Диаметр газовой трубы	мм	9.52	9.52	9.52	12.70	15.88
Размеры (Ш x Г x В)	мм	795/187/265	795/187/265	795/187/265	938/187/265	1046/234/299
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	871/304/363	871/304/363	871/304/363	1016/304/363	1126/344/391
Вес	кг.	7.7	7.8	8.5	10.2	13.2
Вес в упаковке	кг.	9.5	9.6	10.3	12.8	16.1
Наружный блок						
Тип компрессора		Rechi	Rechi	Huayun Sanyo	Hitachi	Panasonic
Уровень шума наружного блока	дБ/(А)	54	54	55	56	57
Хладагент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Заводская заправка хладагента (до 5 метра)	г.	7	7	7	7	7
Дополнительная заправка хладагента (на 1 доп. м.)	г./м.	20	20	20	20	20
Макс. длина фреонпровода и межблочный препад высот	м./м.	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Размеры (Ш x Г x В)	мм	695/245/430	695/245/430	695/245/430	780/245/640	860/308/730
Размеры в упаковке (Ш x Г x В)	мм	848/363/515	848/363/515	848/363/515	920/351/720	995/420/813
Вес	кг.	22.0	24.8	27.3	43.0	58.5
Вес в упаковке	кг.	24.5	27.2	29.7	46.0	62.5

\*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.



Самодиагностика и автоматическая защита




Угольный фильтр




Мультифильтр 3 в 1



Автоочистка




Режим турбо



Ночной режим



Осушение




Биофильтр



Трубки с трапециевидными внутренними канавками




Система создания воздушного потока с низким уровнем шума



Теплообменник с антикоррозионным покрытием со смачиваемой поверхностью



Пылезащитная система



Функция  
автома-  
тического  
повторного  
пуска

3-х или 4-х  
коленный  
тепло-  
обменник

Оптимальное  
воздухо-  
распределение

Анти-  
коррозийный  
корпус

Инструкция по  
эксплуатации на  
полупромышленные  
кондиционеры JAX серия  
U-Match (2014 г.)  
(~2,14Mb)

Инструкция по  
эксплуатации на  
кондиционеры JAX  
модели KANGAROO 2014  
(~1.78Mb)

[/u/image/1\\_2017/JAX-2017-02.jpg](/u/image/1_2017/JAX-2017-02.jpg)

Каталог JAX (2014 г.)  
(~6,96Mb)

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail: