

R410A



ACN-07HE
ACN-09HE
ACN-14HE
ACN-18HE
ACN-24HE

Другая продукция Jax:

напольные кондиционеры;

настенные сплит-системы Luxury;

канальные кондиционеры низкого давления;

дилерам: обогреватели оптом: масляные, керамические.

Основные характеристики

Особенности

Каталоги

Внешние блоки


Основные характеристики настенных кондиционеров серии TASMANIA

Модель	Ед. изм.	ACN-07HE	ACN-09HE	ACN-14HE	ACN-18HE	ACN-24HE
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е	7000/ (7000)	9000/ (9000)	14000/ (14000)	18000/ (18000)	24000/ (24000)
Охлаждение/обогрев	кВт	2.1/(2.1)	2.5/(2.5)	3.3/(3.3)	5.1/(5.1)	7.1/(7.2)
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	650/ 580	770/ 690	1020/ 910	1590/ 1410	2190/ 1990
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	2.98	3.54	4.66	7.23	9.98
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м³/ч	450	500	600	900	1200
Уровень шума высокая/средняя/низкая	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31	50/46/42/33
Размеры Шх ВхГ	мм	708x 263x 190	708x 263x 190	865x 290x 200	1008x 318x 225	1008x 318x 225

Вес нетто	кг	7.4	7.3	9.7	13	11.8
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	52	53	53	54	56
Размеры ШхГхВ	мм	696x	696x	696x	780x	860x
		256x	256x	256x	245x	308x
		432	432	432	540	730
Вес нетто	кг	21.6	24.5	26.1	35.3	56
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")
Газ	(мм/дюйм)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø16.0 (5/8")

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

Особенности настенных кондиционеров серии NEO



2 способа
подвода труб
для монтажа




Ночной режим



Осушение



Самодиаг-
ностика
и автомати-
ческая
защита



Биофильтр



Анти-
коррозийный
корпус



Трубки с
трапе-
циевидными
внутренними
канавками




Система
создания
воздушного
потока
с низким
уровнем шума




Теплообменник
с антикоррозийным
покрытием
со смачиваемой
поверхностью




Пылезащитная
система



Функция
автoma-
тического
повторного
пуска



Формаль-
дегидный
фильтр




I-FEEL



Ионизатор



Активный
углеродный
фильтр



3-х или 4-х
коленный
тепло-
обменник

Инструкция по эксплуатации на полупромышленные кондиционеры JAX серия U-Match (2014 г.) (~2,14Mb)

Инструкция по эксплуатации на кондиционеры JAX модели KANGAROO 2014 (~1.78Mb)

Каталог JAX (2014 г.) (~6,96Mb)



Универсальные наружные блоки для кондиционеров JAX

Производительность моделей

Обогрев	кВт	2.9-31.5
Охлаждение	кВт	2.6-28.0

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail: