

## Технические данные кондиционеров JAX

Модельный ряд 2011 года - 410 фреон

Модель	Длина станд., м	Длина тах, м	Перепад высот, м	Эл. питание В, Гц, Ф	Подключение электропитания (блок)	Сетевой кабель, мм	Сигнальный кабель, мм <sup>2</sup>	Диаметр труб (мм/дюйм)		Диаметр дренажн.трубы, мм
								жидкость	газ	
<b>СПЛИТ-СИСТЕМЫ серии ELEGANCE, тип тепло-холод</b>										
ACE-07 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1	ф6.35(1/4")	ф9.52(3/8")	ф16
ACE-09 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1	ф6.35(1/4")	ф9.52(3/8")	ф16
ACE-12 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1,5	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
ACE-14 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1,5	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
ACE-18 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x2,5	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
ACE-20 HE	5	25	10	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x2,5	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
ACE-22 HE	5	25	10	220-240,50,1	наружный	3x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
ACE-26 HE	5	25	10	220-240,50,1	наружный	3x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
ACE-30 HE	5	25	10	220-240,50,1	наружный	3x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
ACE-36 HE	5	25	10	380,50,3	наружный	5x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
<b>СПЛИТ-СИСТЕМЫ серии LUXURY, тип тепло-холод</b>										
ACL-07 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1	ф6.35(1/4")	ф9.53(3/8")	ф16
ACL-09 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1	ф6.35(1/4")	ф9.53(3/8")	ф16
ACL-14 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x1,5	ф6.35(1/4")	ф9.53(3/8")	ф16
ACL-20 HE	5	20	8	220-240,50,1	внутренний	вилка	5x2,5	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
ACL-24 HE	5	25	10	220-240,50,1	наружный	3x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
ACL-28 HE	5	25	10	220-240,50,1	наружный	3x2,5	5x1,5	ф9.53(3/8")	ф16.0(5/8")	ф16
<b>ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ серии ELEGANCE PLUS, тип тепло-холод</b>										
ACI-09 HE	5	20	8	220-240,50,1	Информация уточняется			ф6.35(1/4")	ф9.53(3/8")	ф16
ACI-12 HE	5	20	8	220-240,50,1	Информация уточняется			ф6.35(1/4")	ф9.53(3/8")	ф16
ACI-18 HE	5	20	8	220-240,50,1	Информация уточняется			ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф16
<b>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, тип напольно-потолочный</b>										
ACT-30 HE	15	30	20	220-240,50,1	внутренний	3x4	(3x4)+(3x1,5)+(2x0,75)	ф9.5	ф15.9	ф25
ACT-36 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
ACT-48 HE	25	50	25	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
ACT-60 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
<b>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, тип кассетный</b>										
ACQ-20 HE	10	20	15	220-240,50,1	внутренний	3x2,5	(5x2,5)+(2x0,75)	ф6.35(1/4")	ф12.7(1/2")	ф25
ACQ-30 HE	15	30	20	220-240,50,1	внутренний	3x4	(3x4)+(3x1,5)+(2x0,75)	ф9.5	ф15.9	ф25
ACQ-36 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
ACQ-48 HE	25	50	25	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
ACQ-60 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
<b>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, тип канальный</b>										
ACD-48 HE	25	50	25	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
ACD-60 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7	ф19	ф25
<b>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, тип канальный высокого давления</b>										
ACH-48 HE	25	50	25	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)			ф25
ACH-60 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)			ф25
<b>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ, тип напольный (шкаф)</b>										
ACF-30 HE	15	30	20	220-240,50,1	внутренний	3x4	(3x4)+(3x1,5)+(2x0,75)	ф9.53(3/8")	ф16(5/8")	ф25
ACF-48 HE	25	50	25	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7(1/2")	ф19(3/4")	ф25
ACF-60 HE	15	30	20	380,50,3	внутренний	5x4	(5x4)+(3x1,5)	ф12.7(1/2")	ф19(3/4)	ф25

www.JAX.ru, e-mail: [diler@jax.ru](mailto:diler@jax.ru), контактные телефоны (495) 234-96-76, 792-55-45

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя